

Floodmax II lystabell.

Lavere watt, høyere lumen, lavere vekt
vinklet brakett, justeres med skruer, No TOOLS
Kondensplugg

**Parkeringsplasser med mye trafikk,
anbefalt belysning 25 lux.**

TYPE	El.Nr	Lumen	Høyde	Lux	Kvm.
Symmetrisk					
40W	3202640	6000	3M	25lux	121 kvm
			5M	20lux	96 kvm
90W	3202641	13500	8M	25lux	162 kvm
			5M	25lux	200 kvm
160W	3202642	24000	12M	25lux	240 kvm
			9M	25 lux	300 kvm
Asymmetrisk					
40W	3202650	6000	3M	25lux	121 kvm
			5M	20lux	96 kvm
90W	3202651	13500	8M	25lux	162 kvm
			5M	25lux	200 kvm
160W	3202652	24000	12M	25lux	240 kvm
			9M	25 lux	300 kvm

Floodmax II

EL.Nr Høyde mm Bredde mm Dybde mm Vekt kg

Symmetrisk

40W	3202640	360	300	70	3,5
90W	3202641	400	350	70	5,3
160W	3202642	400	470	85	8,2

Asymmetrisk

40W	3202650	360	300	70	3,5
90W	3202651	360	300	70	5,3
160W	3202652	400	470	85	8,2